YAMA

Komfort durch Technik zum Wohlfühlen

Deckenkassette Split System mit wassergekühlter Kondensatoreinheit und Wärmepumpe - CAYW -

Leistungsmerkmale

- Kühlung
- Heizung durch Wärmepumpe
- Automatisches Wiedereinschalten nach Spannungsausfall
- 3 Gebläsegeschwindigkeiten Innengerät
- Automatisches Gebläse
- Luftfilter auswaschbar
- Zeitgeregeltes Ein- und Ausschalten
- Automatisch ausgerichtete Flaps
- Kondensatpumpe eingebaut
- Geräuscharm
- Ökologische Materialien
- Kunststoff ABS
- Wassergekühlte Außeneinheit
- Wasserregulierung (Kühlung) für konstanten Verflüssigerdruck eingebaut
- Energiesparender Rollkolben Kompressor
- Monoblock-Frontplatte
- Mit LCD-Fernbedienung

Modelle		CAYW Euroraster	
Kühlung/Heizung		**13 HL**	**24 HN**
Kälteleistung	W	3686	6305
Heizleistung	W	4026	6741
Leistungsaufnahme Kühlung	W	1050	1795
Leistungsaufnahme Heizung	W	1028	1865
Kältemittel		R 410A	R 407C
Entfeuchtung	l/h	2,05	3,5
Luftmenge	m3/h	611	815
Schalldruckpegel Innengerät*	dB(A)	37/40/43	47,5/51/55
Schalldruckpegel Außengerät*	dB(A)	52	52
Breite Innengerät (W)	mm	720	720
Höhe Innengerät (H)	mm	350	350
Tiefe Innengerät (D)	mm	720	720
Breite Außengerät (W)	mm	480	480
Höhe Außengerät (H)	mm	520	520
Tiefe Außengerät (D)	mm	290	290
Gewicht Innengerät	kg	38	40,5
Außengerät		31	41
Saugleitung	"	1/2	5/8
Flüssigkeitsleitung	"	1/4	3/8
Spannung	V-Hz-Ph	230-50-1	230-50-1





*Schalldruckpegel gemessen im Abstand von 1 m (5 m Abstand -14 dB)
Kühlung: Leistungsangaben bei Raumtemp. 27°C TK, 19°C FK , twe= 12°C, 23K
Heizung (WP): Leistungsangaben bei Raumtemp. 20 °C twe= 20°C , 10 K
Wassereintritt: Min. 8°C, max. 30°C

Änderungen im Design und in den technischen Daten jederzeit ohne Ankündigung vorbehalten

RIES GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 10
D 64569 Nauheim
Tel. +49 (0)6152-9741 0
Fax: +49 (0)6152-9741 21
eMail: info@ries-gmbh.de
Homepage: www.ries-gmbh.de