



Radialgebläse Radial-Ventilatoren Radial- Ventilatoren

rückwärts gekrümmt

CSRM CSFM CSBM

Centrifugal-Blowers Centrifugal- Fans Centrifugal-Fans

backward curved Impeller

Abbildung	Modell/ Type	Spannung	Frequenz	Kondensator	Leistungsaufnahme	Stromaufnahme	Luftmenge	Drehzahl	Schallpegel	Abmessungen (mm)					
		Volta-ge	Frequen-cy	Capacit-or	Input	Current	Air Volume	Speed	Noise level	Dimensions (mm)					
		V	Hz	µF	W	A	m³/h	rpm	dBA	A	B	C	D	E	F
 Radialventilatoren Centrifugal Blower Single inlet	CSRM-1-160/62-4	230	50	2	70	0,30	410	1300	52	100	120	225	240	116	
	CSRM-2-180/75-4	230	50	3	110	0,53	580	1250	55	115	120	265	260	142	
	CSRM-1-180/92-4	230	50	6	200	0,87	990	1000	58	125	120	265	260	142	
	CSRM-1-200/92-4	230	50	6	220	0,98	1050	1250	62	125	120	265	260	142	
	CSRM-1-120/62-2	230	50	1,5	40	0,17	160	1600	50	100	50	170	168	82	
	CSRM-2-120/62-2	230	50	2	80	0,35	240	2350	62	100	50	170	168	82	
	CSRM-1-133/62-2	230	50	2	98	0,45	260	1400	48	100	100	197	205	100	
	CSRM-1-140/59-2	230	50	2	101	0,46	370	1400	52	90	100	197	205	100	
	CSRM-2-140/59-2	230	50	2	130	0,60	410	1650	53	90	100	197	205	100	
	CSRM-3-140/59-2	230	50	4	160	0,70	480	2400	68	90	100	197	205	100	
	CSRM-1-160/62-2	230	50	6	280	1,22	580	2150	75	100	120	225	240	116	
	CSRM-1-180/75-2	230	50	8	318	1,40	900	1800	78	115	120	265	260	142	
 Rückw.gek. Schaufeln Centrifugal Impeller Backward curved	CSBM-1-225/62-4	230	50	2	50	0,22	450	1.440	50	67	225	153	62	38	70
	CSBM-1-225/75-4	230	50	2	55	0,25	650	1.420	56	67	225	153	75	50	85
	CSBM-1-250/77-4	230	50	3	85	0,37	980	1.350	58	67	250	172	77	49	87
	CSBM-1-280/108-4	230	50	3	90	0,40	1.450	1.400	62	94	280	191	108	81	122
	CSBM-1-225/62-2	230	50	2	90	0,40	850	2480	72	67	225	153	62	38	70
	CSBM-1-225/75-2	230	50	3	115	0,50	1050	2700	72	95	225	153	75	50	90
	CSBM-1-250/77-2	230	50	4	150	0,66	1200	2600	73	95	250	172	77	49	94
	CSBM-2-250/77-2	230	50	5	175	0,77	1500	2700	74	101	250	193	77	49	106
 Radial Motorlaufräder Centrifugal Impeller	CSFM-1-160/62-4	230	50	2	70	0,30	410	1300	52	67	82	62	160	127	
	CSFM-2-180/75-4	230	50	3	110	0,53	580	1250	55	95	97	75	180	149	
	CSFM-1-180/92-4	230	50	6	200	0,87	990	1000	58	102	107	92	180	149	
	CSFM-1-200/92-4	230	50	6	220	0,98	1050	1250	62	120	107	92	200	162	
	CSFM-1-120/62-2	230	50	1,5	40	0,17	160	1600	50	67	84	62	120	96	
	CSFM-2-120/62-2	230	50	2	80	0,35	240	2350	62	67	84	62	120	96	
	CSFM-1-133/62-2	230	50	2	98	0,45	260	1400	48	67	84	62	133	108	
	CSFM-1-140/59-2	230	50	2	101	0,46	370	1400	52	67	74	59	140	121	
	CSFM-2-140/59-2	230	50	2	130	0,60	410	1650	53	67	74	59	140	121	
	CSFM-3-140/59-2	230	50	4	160	0,70	480	2400	68	95	74	59	140	121	
	CSFM-1-160/62-2	230	50	6	280	1,22	580	2150	75	102	82	62	160	127	

Änderungen jederzeit vorbehalten