# Euro-Bördeladapter (dreiteilig)

**Aus Messing mit Kupferdichtring**
**Aus Messing mit Kupferlötstutzen und Stahlbördelkonus und Kupferdichtring rsv + rsvm**

**Für eine höhere Dichtigkeit bei Bördelverschraubungen in der Kältetechnik. Zum Hartlöten des Kupferrohres und durch perfekten Sitz des Kupferdichtringes in der Armatur. (Dreiteilig)**
**Bei Neuverlegung nur Austausch des Kupferringes erforderlich!**

| Artikel nummer | Gewinde-Anschluss | | Lötanschluss | | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| | SAE | UNF | mm | “ | Stück |
| **46501** | ¼“ | 7/16“ | 6,35 | ¼“ | 200 |
| **46502** | 3/8“ | 5/8“ | 9,53 | 3/8 | 100 |
| **46503** | ½“ | ¾“ | 12,7 | ½“ | 100 |
| **46504** | 5/8“ | 7/8“ | 15,88 | 5/8“ | 100 |
| **46505** | ¾“ | 5/8“ | 19 | ¾“ | 30 |
| **46506** | 7/8“ | 1“ | 22,23 | 7/8“ | - |




**Euro-Bördeladapter Messing mit Kupferlötstutzen, Stahlbördelkonus und Kupferdichtring in Trompetenform (Dreiteilig)**

**Lötschluss imperial (zöllig)**

| Artikel nummer | Gewinde-Anschluss | | Lötanschluss | | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| | SAE | UNF | mm | “ | Stück |
| **46501 –rsv** | ¼“ | 7/16“ | 6,35 | ¼“ | 210 |
| **46502 –rsv** | 3/8“ | 5/8“ | 9,53 | 3/8 | 125 |
| **46503 –rsv** | ½“ | ¾“ | 12,7 | ½“ | 100 |
| **46504 –rsv** | 5/8“ | 7/8“ | 15,88 | 5/8“ | 75 |
| **46505 –rsv** | ¾“ | 5/8“ | 19 | ¾“ | 36 |
| **46506 –rsv** | 7/8“ | 1“ | 22,23 | 7/8“ | 10 |

**Lötanschluss metrisch**

| Artikel nummer | Gewinde-Anschluss | | Lötanschluss | VE |
|---|---|---|---|---|
| | SAE | UNF | mm | Stück |
| **46501 –rsvm** | ¼“ | 7/16“ | 6 | 210 |
| **46502 –rsvm** | 3/8“ | 5/8“ | 10 | 125 |
| **46503 –rsvm** | ½“ | ¾“ | 12 | 100 |
| **46504 –rsvm** | 5/8“ | 7/8“ | 16 | 75 |
| **46505 –rsvm** | ¾“ | 5/8“ | 19 | 36 |
| **46506 –rsvm** | 7/8“ | 1“ | 22 | 10 |

**RIES GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 10, D 64569 Nauheim, Germany, Tel: +49 6152 9741 0, Fax: +49 6152 9741 21**
**Email: info@ries-gmbh.de, Internet: www.ries-gmbh.de**